



BEECK Ölgrund Aqua

Wasserverdünnbares, lösemittelfreies Grundieröl mit gutem Eindringvermögen für saugfähiges Holz im Außenbereich.
Farblos-transparent


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

1. Bindemittel	Gew. %
Leinöl-Harzverkochung, emulgiert in Wasser	23,0 – 25,0
2. Pigmente	
Titandioxid	
Chromoxidgrün	
Ultramarinblau	
Eisenoxide	
Mischphasenpigmente	
3. Füllstoffe	
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	
Schwerspat	
4. Lösemittel	
Organische Lösemittel	
Wasser	73,0 – 75,0
5. Additive	
Verdickungsmittel (Zelluloseether, Polysaccharid)	0,80
Netzmittel	0,05
Entschäumer	0,40
pH-Stabilisator (Triethylamin)	0,35
Sikkativ (Mn, Zn)	0,18
6. Topfkonservierung	
CMIT/MIT (3:1)	< 0,0015
7. Filmkonservierung	
3-Iod-2-propinylbutylcarbammat	< 0,15
Zinkpyrithion	< 0,01

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Additive, z.B. Sikkative
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe

Anteil der **mineralischen** und **regenerierbaren**
Rohstoffe (Kat. A, B, C) am Produkt: **96,0 %**



Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.